

| 仕様 (单位)                         | CX200F2   |
|---------------------------------|-----------|
| 合模力 (kN)                        | 2000      |
| 连接柱内尺寸 (竖×横)                    | 520×520   |
| 动模行程 (mm)                       | 320       |
| 装模高度 (mm)                       | 300 ~ 550 |
| 射出力 (kN)                        | 109       |
| 射出行程 (mm)                       | 200       |
| 射出位置 (mm)                       | 0/-125    |
| 顶出力 (kN)                        | 87        |
| 顶出行程 (mm)                       | 80        |
| 喷嘴接嘴力 (kN)                      | 72        |
| 喷嘴接嘴行程 (mm)                     | 250       |
| 阀芯径 (mm)                        | 70        |
| 铸造压力 (MPa)                      | 28.3      |
| 可铸面积【效率100%】 (cm <sup>2</sup> ) | 706       |
| 可铸重量【效率75%】 (kg)                | 3.92      |
| 试行循环时间 (sec)                    | 4.8       |
| 常用压力 (MPa)                      | 10.5      |
| 作动油容量 (L)                       | 500       |
| 坩埚容量 (kg)                       | 500       |
| 电动机容量 (kw)                      | 22        |
| 机器操作电源容量 (KV <sub>a</sub> )     | 35        |
| 电炉出力 (kw)                       | 46.2      |
| 机械重量 (ton)                      | 9.5       |

**CX-F2 Series (mm)**

*CX25F2*



*CX50F2*



*CX100F2*



*CX200F2*



|         | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]  | [8]  | [9]  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| CX200F2 | 850 | 830 | 520 | 520 | 00  | 125 | 5180 | 2100 | 2325 |

