

仕様 (单位)	U30
锁模力 (kN)	300
大杆间距 (mm)	255×255
模具行程 (mm)	140
模厚调节范围 (mm)	185~280
射出力 (kN)	36.3
射出行程 (mm)	60
顶出力 (kN)	22
顶出行程 (mm)	40
抽芯力/动模顶出力 (kN)	19
抽芯行程/动模顶出行程 (mm)	30
扣嘴力 (kN)	33
扣嘴行程 (mm)	180
活塞直径 (mm)	30
铸造压力 (Mpa)	51.3
可铸面积 (cm <sup>2</sup> )	58.5
可铸重量 (g)	213
空机运转时间 (sec)	2
常用压力 (MPa)	10.5
油箱容量 (L)	200
马达功率 (kw)	5.5
坩埚容量 (kg)	170
电源容量 (kVA)	8
电炉输出功率 (kw)	21.9
重量 (ton)	2.7

# 机器尺寸

	U2W	U2PLUS	U20	U30	UMG30
①	124	150	273	380	380
②	159	208	330	425	425
③	62	88	185	255	255
④	94	143	205	255	255
⑤	22	25	30	45	45
⑥	31	44	75	127.5	127.5
⑦	1600	1600	1360	1700	1700
⑧	1300	1520	1500	1550	1550
⑨	1480	1500	1700	1750	1900

