

| 仕様 (Unit) | CX200F2 |
|----------------------------------|-----------|
| 型締力 (kN) | 2000 |
| タイバー内寸法 (mm) | 520×520 |
| ダイストローク (mm) | 320 |
| ダイハイト (mm) | 300 ~ 550 |
| 射出力 (kN) | 109 |
| 射出ストローク (mm) | 200 |
| 射出位置 (mm) | 0/-125 |
| 押出力 (kN) | 87 |
| 押出ストローク (mm) | 80 |
| ノズルタッチ力 (kN) | 72 |
| ノズルタッチストローク (mm) | 250 |
| プランジャー径 (mm) | 70 |
| 鋳造圧力 (MPa) | 28.3 |
| 可鋳面積【効率100%】 (cm ²) | 706 |
| 可鋳重量【効率75%】 (kg) | 3.92 |
| ドライサイクルタイム (sec) | 4.8 |
| 常用圧力 (MPa) | 10.5 |
| 作動油容量 (L) | 500 |
| メルティングポット容量 (kg) | 500 |
| 電動機容量 (kw) | 22 |
| マシン操作電源容量 (KV _a) | 35 |
| 電気炉出力 (kw) | 46.2 |
| 機械重量 (ton) | 9.5 |

CX-F2 Series (mm)

CX25F2

CX50F2

CX100F2

CX200F2



| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| CX200F2 | 850 | 830 | 520 | 520 | 00 | 125 | 5180 | 2100 | 2325 |

