

仕様 ( Unit )	CX50F2
型締力 ( kN )	500
タイバー内寸法 ( mm )	302×326
ダイストローク ( mm )	215
ダイハイト ( mm )	170 ~ 340
射出力 ( kN )	52
射出ストローク ( mm )	130
射出位置 ( mm )	0/-65
押出力 ( kN )	39
押出ストローク ( mm )	70
ノズルタッチ力 ( kN )	44
ノズルタッチストローク ( mm )	175
プランジャー径 ( mm )	50
鋳造圧力 ( MPa )	26.4
可鋳面積【効率100%】 ( cm <sup>2</sup> )	189
可鋳重量【効率75%】 ( kg )	1.30
ドライサイクルタイム ( sec )	3.0
常用圧力 ( MPa )	10.5
作動油容量 ( L )	195
メルティングポット容量 ( kg )	270
電動機容量 ( kw )	7.5
マシン操作電源容量 ( KVa )	12
電気炉出力 ( kw )	31.5
機械重量 ( ton )	3.8

**CX-F2 Series (mm)**

*CX25F2*



*CX50F2*



*CX100F2*



*CX200F2*



	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
CX50F2	542	511	326	302	8	65	3915	1845	1840

