

仕 様(単位)	UMG30
型締力(kN)	350
金型サイズ(mm)	横290×縦245
タイバー間隔(mm)	横250×縦250
ダイストローク(mm)	140
ダイハイト(mm)	180 ~ 265
固定型押出力(kN)	22
固定型押出ストローク(mm)	40
可動型押出力：オプション(kN)	(19)
可動型押出ストローク ：オプション(mm)	(30)
ノズルタッチ力(kN)	5.7×2
ノズルタッチストローク(mm)	150
射出力(kN)	21.8 ~ 28.6
射出ストローク(mm)	60
射出プランジャー径(mm)	30
鋳造圧力(Mpa)	30.8 ~ 40.5
可鋳面積(cm ²)	113.6 ~ 86.5
最大可鋳重量(g)	50
射出側油圧調整範囲(Mpa)	8.0 ~ 10.5
マシン寸法(mm)	W1800×L2000×H2000
マシン重量(ton)	3.0

机器尺寸

	U2W	U2PLUS	U20	U30	UMG30
①	124	150	273	380	380
②	159	208	330	425	425
③	62	88	185	255	255
④	94	143	205	255	255
⑤	22	25	30	45	45
⑥	31	44	75	127.5	127.5
⑦	1600	1600	1360	1700	1700
⑧	1300	1520	1500	1550	1550
⑨	1480	1500	1700	1750	1900

