

仕樣 (單位)	UMG30
鎖模力 (kN)	300
大杆間距 (mm)	255×255
模具行程 (mm)	140
模厚調節範圍 (mm)	185~280
射出力 (kN)	36.3
射出行程 (mm)	60
頂出力 (kN)	22
頂出行程 (mm)	40
抽芯力/動模頂出力 (kN)	19
抽芯行程/動模頂出行程 (mm)	30
扣嘴力 (kN)	33
扣嘴行程 (mm)	180
活塞直徑 (mm)	30
鑄造壓力 (Mpa)	51.3
可鑄面積 (cm ²)	58.5
可鑄重量 (g)	58
空機運轉時間 (sec)	2
常用壓力 (MPa)	10.5
油箱容量 (L)	200
馬達功率 (kw)	5.5
坩鍋容量 (kg)	30
電源容量 (kVA)	8.5
電爐輸出功率 (kw)	30
重量 (ton)	3

机器尺寸

	U2W	U2PLUS	U20	U30	UMG30
①	124	150	273	380	380
②	159	208	330	425	425
③	62	88	185	255	255
④	94	143	205	255	255
⑤	22	25	30	45	45
⑥	31	44	75	127.5	127.5
⑦	1600	1600	1360	1700	1700
⑧	1300	1520	1500	1550	1550
⑨	1480	1500	1700	1750	1900

