

高精密淨油機

新台通商股份有限公司

新北市新店區建國路257號8F-11

TEL: 02-2218-7071

FAX: 02-2218-7072

節能減碳 響應綠色生活從心做起 既環保 又省錢

油品在機械內部經運轉使用後都會漸漸的被污染，其污染源大致可分為一 金屬粉（幫浦、閥類、管路、及油壓剛因磨差所產生。）二 碳渣（因油品高溫擠壓、摩擦而產生）三 雜物（外部灰塵、粉塵..）四 橡膠（O環、油封、密封圈...）五 水份（冷熱效應及空氣冷凝水滲入、熱交換器漏水）六 油泥（油品內部的微細粉塵）。

以上之污染源將會使機械元件間摩擦面中間的油膜受到破壞，加速機械元件耗；其次水份會減損低油膜韌度，造成潤滑效果降低，與油泥渣結合會加速油料氧化。

因此一般的油壓機械，將視機械本身的條件及工作時間之長短，六個月至兩年的期間內，油品就會漸漸受到污染而高於標準值。於是大量更換新油週而復始，不僅浪費時間且浪費錢，而且更容易造成機械故障。

M-P 系列特色：

1. BYJ 高精密淨油機M-P系列裝有高精密濾心器，可以連續不斷地進行油品淨化將油中雜污過濾，清淨度可達油品等級 NAS 6~9級（一般油品級數NAS 9~10級）可10年免更換油品。
2. M-P系列中全部皆有安裝前置過濾器以確保幫浦及延長高精密濾芯的使用壽命。
3. 安裝有漏電及電壓超載警告且停機裝置。
4. 安裝有濾芯更換及壓力超載警告且停機裝置。
5. 可設定過濾之時數、天數 及開關機。
6. 使用三相電源時可自動偵測馬達轉向，免除安裝困擾
7. 可當淨油機或者抽油機使用。
8. 抽油流量每分鐘0.8公升至30公升，多款可供選擇。
9. 使用中免停機、操作簡便、保養容易。
10. 機械運轉中進行過濾效果更佳。



M-P 2R

M-P 系列高精密淨油機規格

規 型號	M-P 2RE	M-P 2R	M-P 3R	-P	M-P 5R	M-P 6R	M-P 7R	
流 量	50Hz	1.30-6.60	1.30-6.60	2.00-10.70	0-14	30-17.3	3.90-21.00	4.60-25.00
	60Hz	1.60-8.00	1.60-8.00	2.40-13.00	0-17	00-21.0	4.80-25.00	5.60-30.00
幫浦正常壓力	1-3 (kg/cm ²)				1.5-3 (kg/cm ²)			
馬達 (HP)	1/2				1			
電源 (V)	110/220		三相 (電壓可選擇)					
出入口徑(inch)	3/8-1/2		1/2-5/8			5/8-3/4		
適用油箱容量	300-400	300-400	600-700	0-10	200-130	1500-1600	1800-1900	
適用壓鑄機型	150t~350t		500t~650t	0t~900t		1200t		
尺寸 (cm)	63x30x79	45x52x75	63x51x75	x51x7x51x7		110x51x75	110x51x75	
重量 (kg)	45	72	85	116	123	130	138	